

Col du même tissu — Rabat coupe-vent pleine longueur

Matelassé avec une grande surface de décoration



Fermatures à glissière et tirettes de même teinte

Deux poches latérales à fermeture à glissière

Manteau matelassé Essential Go To Puffy pour femmes **CH7690L**

Caractéristiques du produit :

- Extérieur : 1,7 oz, 100 % nylon
- Bourrure : 12,3 oz, 100 % polyester
- Doublure : 3,2 oz, 100 % polyester
- Étiquette détachable pour marque privée

Tailles femme : TP - 4TG



Couleurs disponibles et couleurs PMS

Les couleurs des tissus sont sujettes à des variations selon les lots et ne correspondront pas exactement aux couleurs de référence Pantone.



NOIR
Black 6C



IVOIRE
1C



MARINE
539C



ROUGE
200C



VERT OLIVE
7771C



SADDLE
7568C

CH7690L - CH Essential^{MD} Manteau matelassé Essential Go To Puffy pour femmes

Mensurations des vêtements

Taille	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG	4TG
Poitrine - demie mesure	19"	20"	21"	22 1/2"	24"	25 1/2"	27 1/2"	29 1/2"
Poitrine - pleine mesure	38"	40"	42"	45"	48"	52"	55"	59"
Longueur du corps à partir des PHÉ	25"	25 1/2"	26"	27"	28"	29"	29 1/2"	30"
Longueur de manche à partir du CD	32 1/4"	32 5/8"	33"	33 1/2"	34"	34 1/2"	35"	35 1/2"

Mesures du produit fini en pouces. Consultez le guide Comment mesurer pour de l'information détaillées sur les instructions de prise de mesures.

Instructions d'impression

En raison de la nature du tissu de nylon, une attention particulière doit être portée lors du processus d'impression de la sérigraphie.

- La température du vêtement ne doit pas dépasser **290°F (143°C)**. Tout dépassement de cette température fera en sorte que le tissu rétrécira, ondulera ou perdra de sa couleur.
- La température et la vitesse de la sècheuse doivent être ajustés en fonction des spécificités du Nylon.
- Si les vêtements doivent être polymérisés (flash), ne dépassez pas **1 à 2 secondes**. Toute exposition plus longue pourrait endommager le tissu tel que spécifié précédemment..

BRODERIE (Réglages suggérés) :

- **Aiguille** : 75/11 à pointe fine
- **Tension supérieure** : 90–120 g
- **Tension de la canette** : 18–22 g
- **Vitesse** : 600–700 points/min
- **Pression du pied** : –10 % à –20 %
- **Densité** : Réduire de 10 à 20 % par rapport à la base du molleton

SÉRIGRAPHIE/TRANSFERTS THERMIQUES:

- La température du vêtement ne doit pas dépasser **250-290°F (120-155°C)**.
- Bien qu'il soit possible d'effectuer plus d'une impression de la sérigraphie en couleur, une seule impression est recommandée.

Une ronde-test de production est recommandée, spécialement si vous avez une commande importante ou si votre imprimeur n'est pas spécialisée dans l'impression de tissus du nylon.